



Plastifieuse CALLISTO A3 — 5728501

. Plastifie des documents jusqu'au format A3
. Accepte des pochettes jusqu'à 125 microns
. Largeur d'entrée : 330 mm
. Vitesse de plastification : de 30 à 40 cm/min
. Temps de chauffe et de stabilisation : 5 minutes
. Technologie à 2 rouleaux chauffés
. Garantie de 2 ans

. Température fixe et vitesse de plastification variable en fonction de l'épaisseur de la pochette
. Technologie HOT-SWAP : la plastifieuse accepte instantanément toutes les pochettes quelle que soit leur épaisseur sans nécessité d'un temps de refroidissement ou de chauffe supplémentaire
. Technologie 100% sans-bourrage
. Technologie HeatGuard ™ : double isolation pour un toucher "tiède"
. 4 positions de température réglables via l'écran tactile (à froid, 80, 100 et 125 mic.)
. Système de sécurité SafeStart : la plastifieuse sélectionne automatiquement la position "à froid" lors de sa mise en marche
. Mode de mise en veille permettant l'économie d'énergie
. Fonction marche arrière en cas de mauvaises insertions
. Signal lumineux et bip sonore quand la machine est prête
. Poignée de transport intégrée
. Plastifie sans transporteur
. Livrée avec un kit de 10 pochettes



Référence	**5728501**
Coloris	argent et gris foncé
Conditionnement de vente	2
Gencod unitaire	0043859610181
Gencod carton	50043859610186
Dimensions produit (h x l x p en mm)	110 x 550 x 155
Dimensions carton unitaire (h x l x p en mm)	180 x 670 x 165
Dimensions carton de regroupement (h x l x p en mm)	200 x 340 x 690
Poids produit (en kg)	2
Poids carton unitaire (en kg)	2,5
Poids carton de regroupement (en kg)	7

ARGUMENTS DE SELECTION

Technologie HotSwap : aucun temps d'attente entre 2 pochettes d'épaisseur différente
Fonction exclusive “Heatguard” pour plus de sécurité
Plastification 100% sans bourrage (avec l'usage des pochettes Fellowes et conformément au manuel d'utilisation)
Design
Facile à utiliser
Ecran tactile
Poignée de transport intégrée



*N/D = (conditionnement) Non Disponible

MKTG